

## Questionnaire relatif aux systèmes de chaînes porte-câbles

### Informations concernant votre entreprise

Société : \_\_\_\_\_ Interlocuteur : \_\_\_\_\_


Adresse : \_\_\_\_\_ Département : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Tél. : \_\_\_\_\_

Nom du projet : \_\_\_\_\_


### 1. Type d'installation



☐ Chaîne autoportante




☐ Chaîne glissante



☐ Latéral



☐ Autoportante vers le haut/  
vers le bas



☐ Debout à  
la verticale



☐ Circulaire



☐ Autoportante, en saillie



☐ Suspendue à  
la verticale

☐ Autres  
Disposition  
(voir le croquis  
ou le schéma ci-joint)

### 2. Type de construction

Matériau de la chaîne : ☐ plastique ☐ acier ☐ acier inoxydable

Type de construction : ☐ ouvert ☐ fermé

### 3. Conditions d'utilisation

La chaîne est utilisée : ☐ à l'intérieur ☐ à l'extérieur ☐ les deux

Plage de température : de \_\_\_\_°C à \_\_\_\_°C

Conditions d'environnement : \_\_\_\_\_

(acides, bases, huile, poussière, protection ATEX, humidité élevée, salle blanche, etc.)

#### 4. Paramètres d'installation

Distance maximale de déplacement L : \_\_\_\_\_ [mm]

Point fixe décentré X : \_\_\_\_\_ [m] (point fixe non centré, indiquer impérativement la direction du décalage)

Charge supplémentaire déplacée (à titre indicatif)  $q_z$  : \_\_\_\_\_ [kg/m] (voir affectation des conduits ou des tuyaux)

Vitesse de déplacement (m/s) V : \_\_\_\_\_ [m/s]

Accélération a : \_\_\_\_\_ [m/s<sup>2</sup>]

Présence d'une accélération transversale:  $a_q$  : \_\_\_\_\_ [m/s<sup>2</sup>]

#### 5. Conditions de montage

Largeur max. de l'espace de montage pour le système de chaîne porte-câbles complet : \_\_\_\_\_ [mm]

Hauteur max. de l'espace de montage pour le système de chaîne porte-câbles complet : \_\_\_\_\_ [mm]

#### 6. Remplissage de la chaîne porte-câble

| Type de câble | Diamètre Ø [mm] | Rayon de courbure [mm] | Poids du câble [kg/m] |
|---------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |
|               |                 |                        |                       |

(Sur demande, indiquer séparément l'affectation des connecteurs).

| Gaine | Diamètre Ø [mm] | Rayon de courbure [mm] | Poids [kg/m] | Support | Pression de service [bar] |
|-------|-----------------|------------------------|--------------|---------|---------------------------|
|       |                 |                        |              |         |                           |
|       |                 |                        |              |         |                           |
|       |                 |                        |              |         |                           |
|       |                 |                        |              |         |                           |

Date \_\_\_\_\_